Техническое описание, модель VeloCloud Edge 510

P/N: Edge 510-AC, Edge 510-AC-LTE-AE

Беспроводной маршрутизатор VeloCloud Edge 510 предназначен для обеспечения подключения пользователей филиалов к корпоративной сети или сети Интернет.

Эта серия устройств обеспечивает:

- до двух проводных WAN-соединений через два порта RJ-45;
- до двух беспроводных WAN-соединений через USB-модемы беспроводной сети WAN;
- два проводных LAN-соединения;
- локальное WiFi-соединение через интегрированный Wi-Fi-радиомодуль.

Спецификация питания адаптера переменного / постоянного тока:

- Вход переменного тока: 100 - 240 В, 50-60 Гц
- Выход постоянного тока: 12 В

Спецификация модуля беспроводной связи Wi-FI:

- Поддерживаемые стандарты: 802.11 a/b/g/n/ac
- Тип антенны: 2x2 MIMO
- Поддерживаемые диапазоны частот: 2400-2483,5 МГц, 5150-5250 МГц
- Максимальная мощность передатчика:
    - 2412-2483,5 МГц — не более 100 мВт
    - 5150-5250 МГц — не более 100 мВт

Маршрутизатор VeloCloud Edge 510 поставляется в следующей комплектации:

- Маршрутизатор
- Блок питания с сетевым кабелем
- Сетевой патч-корд RJ-45